

NOUVEAU! Des ponceuses robustes pour peintres & plâtriers
Pratiques et performantes pour tous ponçages



Caractéristiques

- Machines avec optimisation de poids / vibrations réduisant radicalement la fatigue au travail
- Aspiration avec cassette filtrante intégrée à l'appareil ou, en option, raccordement à un aspirateur pour poncer quasiment sans dégager de poussière
- Câble long de 4 m assurant un rayon d'action particulièrement grand

Ponceuse vibrante Delta 100



Pour le ponçage ponctuel moyen et grossier jusque dans les endroits difficilement accessibles, et pour le ponçage moyen de petites surfaces.

Ponceuse vibrante Quadra 80



Pour le ponçage intégral grossier et moyen de surfaces petites et moyennes.

Ponceuse excentrique Omega 125







Pour le ponçage moyen et fin de surfaces petites et moyennes.

Ponceuse excentrique Omega 150



Ponceuse universelle pour toutes les surfaces moyennes et grandes.

Données techniques	Delta 100	Quadra 80	Omega 125	Omega 150
N° d'art. de l'appareil dans le carton	62 13 10	62 13 20	62 13 30	62 13 40
N° d'art. de l'appareil, Systainer compris	62 13 11	62 13 21	62 13 31	62 13 41
Dimensions du sabot	100 x 147 mm	80 x 130 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Plateau de ponçage	2 mm			5 mm
Fixation de l'abrasif	Klett			
Puissance	200 W			450 W
Régime	8.000 - 13.000 U/min.			5.000 - 10.000 U/min.
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz, 0,9 A			230 V / 50 Hz, 2 A
Longueur du câble	4 m			
Poids	1,15 kg			2,1 kg

Sabot velcro de rechange	62 13 19	62 13 29	62 13 39	62 13 49
Abrasif recommandé				
Abrasif velcro Multi-Loch	47 54 ..	47 51 ..	47 57 ..	47 56 ..
Feuille à poncer velcro Abranet	47 81 ..	47 82 ..	47 76 ..	47 73 ..

Accessoires recommandés	N° d'art.
Aspirateur VacTec 25 M	65 15 50
Manchon de raccordement universel pour outils électriques	65 15 76