

NOUVEAU!

Le nettoyeur haute pression Power 160 PRO

Utilisation aisée et technologie innovante



Caractéristiques

- Mise en veille et moteur peu bruyant pour travailler plus agréablement
- Longue durée de vie grâce à la culasse en laiton et aux trois pistons céramiques
- Conçu pour être facile à utiliser, l'appareil se transporte en toute sécurité et de façon pratique sur les chantiers



Technologie de lance innovante avec choix de divers réglages de jet.

Technologie de lance 4-en-1

- Gicleur-marteau turbo pour les encrassements les plus tenaces
- Gicleur de 20° pour les encrassements sérieux
- Gicleur de 65° pour les encrassements légers, le rinçage des grandes surfaces, l'évacuation des saletés (sous l'effet du flux d'eau)
- Gicleur d'arrosage pour humidification préliminaire en douceur

Avantages supplémentaires

- Réglage continu de la pression en fonction des divers supports
- Utilisation d'eau chaude de jusqu'à 60° C pour une performance de nettoyage optimale
- Équipement complet avec flexible et pistolet permettant une mise en oeuvre immédiate
- Grand rayon d'action par le câble d'alimentation de 5 m et le flexible haute pression de 15 m
- Appareil au concept réfléchi permettant le transport convivial avec enroulement de câble, logements pour les lances, les pistolets et les récipients de nettoyant
- L'enrouleur de flexible fonctionne en douceur et il permet d'enrouler rapidement et proprement le flexible haute pression
- Nouveau gicleur mousse à pression renforcée permettant l'application performante et rationnelle de nettoyants



Puissance et pression de nettoyage élevées, avec une pression de travail de 160 bar pour quasiment tous les domaines d'application.

Désignation de l'article	N° d'art.
Nettoyeur haute pression Power 160 PRO Livraison : - Lance de lavage 4-en-1 à poignée douce 'Soft-Grip' et raccord baïonnette - Enrouleur de flexible avec flexible haute pression intégré de 15 m - Arroseur mousse avec bidon de nettoyant de 2,5 l	65 61 00

Accessoires	N° d'art.
Manomètre	65 61 01
Adaptateur pour rallonge de flexible 15 m	65 61 10

Données techniques	
Pression de travail	160 bar, avec réglage en continu
Débit d'eau	620 l par heure
Longueur max. du flexible	30 mètre
Hauteur max. d'aspiration	0,5 mètre
Alimentation	230 V / 50 Hz, 16 A
Poids	41 kg
Apport d'eau chaude Jusqu'à	bis 60° C
Régime	1.450 U / min.
Puissance	3.000 W