

**NOUVEAU!**

## **Airless EasySpray ES 300**

**Idéal comme second appareil et pour les premières applications Airless**



**Airless ES 300** - pour des travaux de revêtement rationnels avec des lasures, des laques et des peintures à dispersion à capacité Airless.

### **Caractéristiques**

- Utilisation simple
- Mise en oeuvre multiple
- Technique d'appareil robuste ne requérant que peu d'entretien



Utilisation facile et mise en service rapide, peu d'éléments de commande.

## Domaines d'application

Partout où la peinture doit être appliquée au rouleau et là où elle peut être pulvérisée :

- Peintures à dispersion sur les surfaces murales et de plafond
- Lasures, primaire, laques sur les portes, les dormants, les portails de garage, les tôles trapézoïdales, les charpentes en bois ainsi que les clôtures pare-vues, les toits en voûte, les abris de jardin

## Autres avantages

- Grand rayon d'action grâce au flexible Airless de 15 m
- Buse tournante pour une nettoyage rapide et sans outil en cas de colmatages
- Équipé prêt à pulvériser
- Pouvant être équipé du système de flexible chaud HotFlow pour une installation de peinture performante et innovante
- Combinable avec le système LeOS SprayRoller pour une application rationnelle produisant peu de brouillard
- Bouton de déverrouillage pour un démarrage rapide de la pompe avec valve d'entrée bloquée



Le système Quick-Reload vous permet de remplacer en un tour de main un niveau de couleur épuisé afin de pouvoir poursuivre le travail immédiatement. Temps de réparation courts grâce à un dépannage interne, ce qui réduit les interruptions de travail prolongées.

Désignation de l'article	Réf. art.
<b>Airless ES 300</b> Étendue des fournitures : - Flexible airless 1/4" de 15 m - Pistolet Airless 009 avec rotule - Buse défectrice 517 - Support pour buse tournante - Set de nettoyage et d'entretien - Manomètre	<b>69 00 30</b>

Données techniques	
Débit maximum sous pression	1,4 l/min.
Dimensions des buses maximales	0,019"
Pression maximale	207 bar
Longueur maximale du flexible	15 m / 1/4"
Poids	12,4 kg
Puissance électrique / protection par fusible	1.150 kW / 5 A
Branchement secteur	230 V / 50 Hz

## Recommandation en matière de buse \*

Matériau	Dimension des buses	Réf. art.
Laques sur base aqueuse ou de solvant	309	69 93 09
	412	69 94 12
Peintures à dispersion	517	69 95 17

\* Autres buses sur demande et dans le catalogue STORCH.

Accessoires	Réf. art.
SprayRoller LeOS dans le Systainer	69 45 25
Système de flexible HotFlow 7,5 m	69 15 05
Filtre de peinture	69 09 05
Produit de soin et détergent « Coro Check » 1 l	69 09 10