

NOUVEAU!

Airless-LeOS SprayRoller/compact

Pour exécuter rentablement et à faibles retombées les travaux de recouvrement Airless, à l'intérieur et à l'extérieur



Désormais une monture ErgoKnick pour plafonds acoustiques est disponible!

Caractéristiques

- Le revêtement Airless avec finition au rouleau par un seul utilisateur génère d'importantes économies de temps et un brouillard de peinture moindre
- Sélection personnalisée de rouleaux de peinture provenant de l'assortiment STORCH pour une application optimale sur tous les supports
- Le LeOS SprayRoller se combine avec tous les appareils STORCH Airless et avec tous les modèles courants de la concurrence



Modalités de travail avec le LeOS SprayRoller

- Pour masquer et rechampir, on procède comme d'habitude
- Le jet de peinture est dirigé sur le support en-dessous du rouleau
- La projection n'intervient que lors du mouvement de haut en bas. La répartition de la peinture est effectuée lorsque le SprayRoller va de haut en bas et vice-versa.
- Pression de travail et ouverture de gicleur:
à l'intérieur, environ 80 bar et gicleur 821*;
à l'extérieur: environ 60 bar et gicleur 827

OU:

- Pour projeter à faibles retombées avec tête pivotante (67 40 23*):
- Projeter à une distance de 10 à 15 cm
- Répartition consécutive du matériau au rouleau, par 2 utilisateurs Gicleur 69 95 19* et pression de travail de 100 bar pour l'intérieur Gicleur 69 98 27 et pression de travail de 80 bar pour l'extérieur
- Pour les travaux sur échafaudage: rallonge courte de 30 cm avec adaptateur d'angle* de 90 ° qui assure une mobilité optimale

* En option: n'est pas compris dans la livraison du LeOS SprayRoller Compact!

Livraison LeOS SprayRoller compact dans le Systainer (69 45 40):	Livraison supplémentaire LeOS SprayRoller dans le Systainer (69 45 25):
1 x Pistolet Combo-Gun 1 x Rallonges 45 cm 1 x Rallonges 30 cm 1 x SprayRoller avec tête pivotante 1 x Support de gicleur 1 x Gicleur 827	1 x Adaptateur coudé 90 ° 1 x Rotule pour rallonges 1 x Tête pivotante pour barres de rallonge 1 x Gicleur 519 1 x Gicleur 821

Pièces individuelles	N° d'art.
Tête pivotante SprayRoller LeOS avec étrier à part	69 45 20
Monture ErgoKnick pour plafonds acoustiques	69 45 50
Gicleur 519	69 95 19
Gicleur 821 pour l'intérieur	69 98 21
Gicleur 827 pour l'extérieur	69 98 27
Support de gicleur	69 91 01
Tête pivotante pour barres de rallonge	67 40 23
Rotule pour rallonges	67 41 20
Rallonges 30 cm	67 41 00
Rallonges 45 cm	67 41 04
Adaptateur coudé 90°	67 41 15
Combo-Gun	69 06 35

Rouleaux et gicleurs recommandés pour le LeOS SprayRoller Compact

Caractéristiques du support	Rouleau	N° d'art.	Ouverture de gicleur en 1/1000"	N° d'art.
Lisse, peu absorbant	DuraSTAR, mandrin de 60, poils longs de 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Légèrement rugueux, moyennement absorbant	DuraSTAR, mandrin de 60, poils longs de 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Rugueux, absorbant	DuraSTAR, mandrin de 58, poils longs de 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Très rugueux, très absorbant	DuraSTAR, mandrin de 69, poils longs de 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27

La tête pivotante LeOS SprayRoller avec monture ErgoKnick



La monture ErgoKnick est idéale pour les plafonds acoustiques

Munir la monture d'un système ErgoKnick facilitera le travail, surtout sur les supports rugueux, tout en réduisant la charge physique à supporter par les articulations de la main.

La monture ErgoKnick convient particulièrement au recouvrement des plafonds acoustiques. Le jet de peinture est dirigé directement sur le rouleau et les ouvertures ne sont pas bouchées.